

Tile and Marble Works (TMW)

Multiple Choice Questions (MCQs)

Occupation-specific:

1. Perform Tile and Marble Laying Preparation Works

১। টাইলস এর কাজে কী ধরনের ড্রয়িং প্রয়োজন?

- (ক) ফ্লোর ফিনিশিং লে আউট
- (খ) ওয়াকিং ড্রয়িং
- (গ) ছবি
- (ঘ) ফ্রি হ্যান্ড স্কেচ

২। ১ বস্তা সিমেন্ট এর আয়তন কত সিএফটি (cft)?

- ক. ১ সিএফটি
- খ. ২ সিএফটি
- গ. ১.২৫ সিএফটি
- ঘ. ১.৫ সিএফটি

৩। SOP এর পূর্ণরূপ কি?

- ক) Standard Operating Procedure
- খ) Status of Procedure
- গ) Sales of Products
- ঘ) Safety Operation of Personnel

৪। ৪ বর্গফুট জায়গায় ১২"×১২" সাইজের কয়টি টাইলস লাগবে ?

- ক. ১২ টি
- খ. ১০ টি
- গ. ৪ টি
- ঘ. ৬ টি

2. Install Tiles on Floors

৫। টাইলস ফ্লোর পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করা হয়?

- (ক) স্টোন
- (খ) ওয়্যার ব্রাশ
- (গ) ভিকসল
- (ঘ) প্লাস্টিকের ব্রাশ

৬। টাইলস কাটার সময় চোখের সুরক্ষার জন্য কি ধরনের পিপিই (PPE) পড়তে হয়?

- ক) হেলমেট
- খ) সেফটি সু
- গ) সেফটি গগলস
- ঘ) উপরের সবগুলো

৭. টাইলস এ্যাডহেসিভ এক ধরনের -

- ক) সিমেন্ট
- খ) রেডিমেট মিক্সার
- গ) বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়াল
- ঘ) উপরের সবগুলো

৮. টাইলস সেটিং এ দুই টাইলস এর মধ্যবর্তী পাশে ঠিক রাখার জন্য কি ব্যবহার করা হয়?

- ক) ফিলার
- খ) স্পেসার
- গ) সিলার
- ঘ) উপরের সবগুলো

৯. টাইলসের কাজ শেষ হওয়ার কতক্ষণ পর থেকে কিউরিং করা হয়?

- ক) ১২ ঘণ্টা
- খ) ১৮ ঘণ্টা
- গ) ২৪ ঘণ্টা
- ঘ) ৫-৬ ঘণ্টা

১০. ১ঃ ৪ অনুপাতে তৈরীকৃত মসলায় বালুর আনুপাতিক সংখ্যা কোনটি?

- ক) ১
- খ) ৪
- গ) ৬
- ঘ) সবগুলো

১১. সাধারণ পোটল্যান্ড সিমেন্টের চূড়ান্ত জমাটবদ্ধতার সময় কত?

- ক) ১০ ঘণ্টা
- খ) ১২ ঘণ্টা
- গ) ১৮ ঘণ্টা
- ঘ) ২৪ ঘণ্টা

১২. কোন টাইলসের কাজে ১ঃ৩ (সিমেন্ট ঃ বালু) অনুপাত ব্যবহার করা হয়?

- ক) ফ্লোর টাইলস
- খ) মার্বেল টাইলস
- গ) পেভমেন্ট টাইলস
- ঘ) ওয়াল টাইলস

১৩। টাইলস স্থাপনের সময় পা কে সুরক্ষার জন্য কোন সেফটি টুলস্ ব্যবহার করা হয়?

- ক) সেফটি হেলমেট
- খ) সেফটি মাস্ক
- গ) সেফটি গগলস্
- ঘ) সেফটি সু/ গামবুট

১৪। দুইটি টাইলসের মাঝে গ্যাপ কতটুকু রাখা হয়?

- ক) ২ মি:মি:
- খ) ১ মি:মি:
- গ) ১.৫ মি:মি:
- ঘ) ৩ মি:মি:

১৫। গ্রাউটিং তৈরীর উপাদান কি?

- ক) সিমেন্ট ও বালি
- খ) সিমেন্ট ও পানি
- গ) বালি ও পানি
- ঘ) সিমেন্ট, বালি ও পানি

১৬। বাথরুম বা বারান্দার ঢাল কত ইঞ্চি?

- ক) ৩/৪ থেকে ২ ইঞ্চি
- খ) ৩/৪ থেকে ২ ইঞ্চি
- গ) ১ থেকে ১/২ ইঞ্চি
- ঘ) ৩/৪ থেকে ১ ইঞ্চি

১৭। হোমোজিনিয়াস টাইলস কোথায় ব্যবহার করা হয়?

- ক) ফ্লোরে
- খ) ওয়ালে
- গ) সিঁড়িতে
- ঘ) কলামে

১৮। সিরামিক টাইলস কাটার কাজে নিচের কোন টুলস্ ব্যবহার করা হয়?

- ক) কাটিং ব্লেন্ড
- খ) টাইলস কাটিং পেন
- গ) চিজেল
- ঘ) স্ক্র্যাপার

১৯। স্ক্যাটিং টাইলস মসলার অনুপাত কত?

- ক) ১ঃ৬
- খ) ১ঃ৪
- গ) ১ঃ৫
- ঘ) ১ঃ৩

২০। পেভমেন্ট টাইলস মসলার পুরুত্ব কত?

- ক) ১"
- খ) ১.৫"
- গ) ২"
- ঘ) ২.৫"

২১। সিড়ি টাইলসের নোজিং কোন দিকে দেওয়া হয়?

- ক) পিছনে
- খ) সামনে
- গ) উপরে
- ঘ) নিচে

২২। ফ্লোর টাইলস এর মসলার অনুপাত কত?

- ক) ১ঃ৩
- খ) ১ঃ৪
- গ) ১ঃ৫
- ঘ) ১ঃ২

২৩। টাইলস এ জয়েন্ট ফিলার প্রয়োগের জন্য কোন টুলস্ ব্যবহার করা হয়?

- ক) স্ক্র্যাপার
- খ) সেভার মেশিন
- গ) টাইলস কাটার
- ঘ) উপরের সবগুলো

২৪। টাইলস এ্যাডহেসিভ কেন ব্যবহার করা হয়?

- ক) দ্রুত সেটিং এর জন্য
- খ) অল্প পুরুত্বের বেজ মর্টাও ব্যবহারের জন্য
- গ) দ্রুত ব্যবহার উপযোগী করার জন্য
- ঘ) উপরের সবগুলো

২৫। টাইলস এর কাজ করার সময় কাজের স্থলে পানি পড়ে থাকলে কোন ধরনের হার্জার্ড তৈরী হয়?

- ক) কেমিক্যাল হার্জার্ড
- খ) বায়োলজিক্যাল হার্জার্ড
- গ) ফিজিক্যাল হার্জার্ড
- ঘ) আর্গেনিমিক্যাল হার্জার্ড

২৬। টাইলস এর ফ্লোর দ্রুত লেভেল করার জন্য কোন পাওয়ার টুলস ব্যবহার করা হয়?

- ক) গ্রাইন্ডিং মেশিন
- খ) স্প্রীট লেভেল
- গ) লেজার লেভেল
- ঘ) উপরের সবগুলো

২৭। টাইলস সেটিং এর সময় টাইলস এর গায়ে আঘাত করার জন্য কোন টুলস ব্যবহার করা হয়?

- ক) ওয়াটার পেপার
- খ) ইমামী পেপার
- গ) ম্যালিট
- ঘ) হ্যামার

২৮। লেভেল যাচাই করতে কি ব্যবহার করা হয়?

- (ক) পানি লেভেল
- (খ) স্পিরিট লেভেল
- (গ) প্লাম্ব বব
- (ঘ) বলপিন হ্যামার

২৯। টাইলস স্থাপনের জন্য বালির এফ.এম. কত?

- (ক) ১.০০ থেকে ১.১০
- (খ) ১.১৫ থেকে ১.২০
- (গ) ১.২০ থেকে ১.৩০
- (ঘ) ১.২০ থেকে ১.৫০

৩০। ফ্লোর টাইলস এর সাইজ কোনটি?

- (ক) ১৬" x ১৬"
- (খ) ১০" x ১৪"
- (গ) ১২" x ১০"
- (ঘ) ৮" x ১০"

৩১। টাইলস কাটিং অটোমেশিন ব্যবহার করা হয় কোন কাজে?

- ক . টাইলসের কোণা কাটার জন্য
- খ . টাইলসের হোল কাটার জন্য
- গ . টাইলস গোলাকার করে কাটার জন্য
- ঘ . সোজাভাবে টাইলস কাটার জন্য

৩২। ফ্লোর টাইলসের জোড়ায় কত মিলিমিটার গ্যাপ রাখা হয় ?

- ক. ২ মিঃমিঃ
- খ. ৪ মিঃমিঃ
- গ. ১০ মিঃমিঃ
- ঘ. ৫ মিঃমিঃ

3. Install Tiles on Walls

৩৩। ওয়াল টাইলস এর মসলার অনুপাত কত ?

- (ক) ১:১.৫
- (খ) ১:২
- (গ) ১:৩
- (ঘ) ১:৪

৩৪। ওয়াল টাইলস এ ওয়েস্ট এর পরিমাণ কত ?

- (ক) ৫%
- (খ) ৭%
- (গ) ৮%
- (ঘ) ১০%

৩৫। পুরাতন ওয়ালের ময়লা আবজনা বা শেওলা কি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে ?

- (ক) অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার মেশিন
- (খ) সার্কুলার 'স'
- (গ) চিপিং হ্যামার
- (ঘ) স্টিল ওয়ার ব্রাশ

৩৬। ওয়াল টাইলস এর সাইজ কোনটি?

- (ক) ১২" x ১২"
- (খ) ১৬" x ১৬"
- (গ) ১০" x ১০"
- (ঘ) ৮" x ১২"

৩৭। টাইলসে পুটিং বা পয়েন্টিং করার জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয় ?

- ক . চিজেল
- খ . ট্রাই স্কয়ার
- গ . কুর্নি
- ঘ . স্ক্রেপার

৩৮। পুটিং করার পর কি দিয়ে পরিষ্কার করতে হয় ?

- ক . পানি দিয়ে
- খ . স্ক্রেপার দিয়ে
- গ . সাদা মার্কিন কাপড় দিয়ে
- ঘ . সবগুলো

৩৯। টাইলসের সেপ ঠিক না থাকলে কি হয় ?

- ক. টাইলস জয়েন্ট ঠিক হবে না
- খ. টাইলস এর কালার ঠিক থাকবে না
- গ. টাইলস ভেঙ্গে যাবে
- ঘ. জয়েন্ট ঠিক হবে

4. Perform Marble Installation on Floors

৪০। মার্বেল ফ্লোরের মর্টার তৈরিতে সিমেন্ট ও বালুর অনুপাত কত?

- ক) ১ : ৩
- খ) ১ : ৪
- গ) ১ : ২
- ঘ) ১ : ৫

৪১। মার্বেল কাটার জন্য কি ধরনের ব্লেন্ড ব্যবহার করা হয়?

- ক) সাধারণ কাটিং ব্লেন্ড
- খ) ডায়মন্ড কাটিং ব্লেন্ড
- গ) পাওয়ার স (Power Saw)
- ঘ) হাত স (Hand Saw)

৪২। ফ্লোরে সাধারণত কোন সাইজের মার্বেল স্ল্যাব ব্যবহার করা হয়?

- ক) ১২ ইঞ্চি X ২৪ ইঞ্চি, ২৪ ইঞ্চি X ৪২ ইঞ্চি
- খ) ২৪ ইঞ্চি X ৪৮ ইঞ্চি, ৪৮ ইঞ্চি X ৮৪ ইঞ্চি
- গ) ৩৬ ইঞ্চি X ৭২ ইঞ্চি, ৭২ ইঞ্চি X ৯৬ ইঞ্চি
- ঘ) উপরের কোনটা নয়

৪৩। মার্বেল স্ল্যাব কাটা প্রাপ্ত মসৃণ করার জন্য কি ব্যবহার করা হয়?

- ক) হ্যান্ড গ্রাইন্ড স্টোন
- খ) অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার
- গ) গ্রাইন্ডিং হুইল
- ঘ) উপরের সবগুলি

৪৪। গ্রাইন্ডার দিয়ে মার্বেল স্ল্যাব কাটার সময় কেন পানি ব্যবহার করা হয়?

- ক) যে ডাস্ট তৈরি হয় তার সরানোর জন্য
- খ) ব্লড ঠান্ডা রাখার জন্য
- গ) উপরের দুইটি (ক এবং খ)
- ঘ) উপরের একটিও নয়

5. Perform Rustic Stone Works

৪৫। চিপিং কত ইঞ্চি পরপর করা হয়?

- ক) ২ ইঞ্চি
- খ) ১/২ ইঞ্চি
- গ) ৩/৪ ইঞ্চি
- ঘ) ১ ইঞ্চি

৪৬। চিপিং করার কাজে কোন টুলস্ ব্যবহার করা হয়?

- ক) স্লেজ হ্যামার
- খ) বলপিন হ্যামার
- গ) ম্যালেট হ্যামার
- ঘ) চিপিং হ্যামার

৪৭। সারফেস কি দ্বারা চিপিং করা হয়?

- ক . চিপিং হ্যামার
- খ . সফট হ্যামার
- গ . বলপিন হ্যামার
- ঘ . ফ্লো হ্যামার

6. Perform Tile and Marble Repair Works

৪৮। টাইল ও মার্বেল-এর মেরামতের কাজ করার ক্ষেত্রে কোনটি করণীয় নয়?

- ক) টুলস এবং ইকুইপমেন্ট যোগার এবং পরীক্ষা না করা
- খ) মেরামতের কাজ করার জন্য সঠিক মালামাল শনাক্ত ও সংগ্রহ না করা
- গ) Safety and environmental requirements অনুসরণ না করা
- ঘ) উপরের সবগুলি

৪৯। টাইল ও মার্বেল-এর মেরামতের কাজ করার ক্ষেত্রে কোনটি Equipment নয়?

- ক) Portable drill
- খ) Portable grinder
- গ) Levelling equipment
- ঘ) Mechanical pliers

৫০। নিচের কোনটি safety and environmental requirements-এর অংশ নয়?

- ক) First aid kit
- খ) Guarding rotating parts of power tools
- গ) Tri-square
- ঘ) Wearing of PPEs